



- Toleranzen / Tolérances: SN EN 2768-1-f

- Toleranzen / Tolérances:

$$28 H7 = \begin{matrix} +0,021 \\ 0 \end{matrix} \quad 28 g7 = \begin{matrix} -0,007 \\ -0,028 \end{matrix} \quad 35 f7 = \begin{matrix} -0,025 \\ -0,050 \end{matrix}$$

$$26,6 h12 = \begin{matrix} 0 \\ -0,210 \end{matrix} \quad 1,6 H13 = \begin{matrix} +0,140 \\ 0 \end{matrix}$$

- Kanten gebrochen / Chanfreins: $0,2 \times 45^\circ$

- Arbeitszeit / Temps de travail: 4h

- Der Gebrauch von Schmirgeltuch ist nicht gestattet / L'utilisation de toile corindon n'est pas autorisé

⊗ Kandidatennummer / Numéro du candidat

| 4 | 1 | Sicherungsring für Welle Bague d'arrêt pour arbre | 28x1,5 | | DIN 471 |
|---------------------------------|--------------|--|---|-------------------|-----------------------------|
| 3 | 1 | Hülse / Douille | $\varnothing 40$ | 30 | 9SMnPb36K |
| 2 | 1 | Büchse / Douille | $\varnothing 60$ | 40 | AlMgSi1 |
| 1 | 1 | Welle / Arbre | $\varnothing 45$ | 147 | 9SMnPb36K |
| Pos. Rep. | Stk. Pce. | Gegenstand Spécification | Material Matière | Länge Longueur | Bemerkungen Observations |
| | | Betrifft: concernant: | Vorbereitung Teilprüfung / Satz 3 Préparation à l'examen partiel / jeu 3 | | |
| | | Fach: Branche: | Trennen Couper | | |
| | | Aufgabe: Devoir: | Dreharbeit Travail de tournage | | |
| | | Berufsbildungskommission Commission formation professionnelle | | | Mst. Ech. (1:1) |
| Zeichnungs-Nr. No. du dessin | | | | D 76008 | Blatt Nr. 1/1 |